



V1.
Vista dall'interno del complesso



V2.
Vista dal nuovo parcheggio




V3.
Piscina con copertura aperta



V4.
Piscina con copertura chiusa

Schema e sezione struttura piscina




Sollevatore meccanico

- Copertura in poliestere
- Parti sommergibili in acciaio inossidabili (316L)
- Struttura in acciaio inossidabile rivestito
- Sedile in poliuretano espanso
- Carico massimo: 150 kg
- Massima altezza di sollevamento: 170cm

- Conformità:
- 93/42/CEE Medical devices directive
 - 2014/35/UE Low voltage electrical equipment directive
 - 2014/30/UE Electromagnetic compatibility directive
 - NF EN 10535 Pabant lift standard
 - NF EN 60601-1 General safety rules electrical appliances
 - NF C15-100 Electrical installation low voltage

- Sicurezza:
- Controllo pneumatico
 - Pulsante freno di emergenza
 - Dispositivo anti-urto
 - Batteria di emergenza
 - Disinnesto in caso di ostacolo



Materiali rivestimento piscina

1. Pavimento bordo piscina:
Gres porcellanato sp. 9,3 mm

Ceramica antibatterica e autopulente

Conformità norme antiscivolo:
DIN 51097: A
DIN 51130: R12
XP P 05-011: PN12

2. Rivestimento piscina:
Pvc antiscivolo

Conformità norme antiscivolo:
DIN 51097: A
DIN 51130: R12
XP P 05-011: PN12

3. Parapetti e corrimano:
Acciaio inossidabile e antibatterico

4. Percorsi tattili:
Gres porcellanato

Ceramica antibatterica e autopulente

Conformità norme antiscivolo:
DIN 51097: A
DIN 51130: R12
XP P 05-011: PN12

4. Rivestimento pareti:
Gres porcellanato

Ceramica antibatterica e autopulente

